



TORQUE DE PINZA Y SISTEMAS DE FUERZA DE ARRASTRE CON CABLE



For these and other related products, visit DrillingInstruments.com today to find additional information, shop online and more.

DRILLINGINSTRUMENTS.COM

SALES@DRILLINGINSTRUMENTS.COM

877.908.3790

Crown Oilfield Instrumentation and TITAN Deadline Anchors are a registered trademark of Crown Energy Services, Inc.

TORQUE DE PINZA Y SISTEMAS/ DE FUERZA DE ARRASTRE CON CABLE

CARACTERÍSTICAS:

SERIE LINE PULL:

- Indica el torque de atornillado o desatornillado (en libras de fuerza de arrastre con cable) para todas las tuberías de campos de petróleo
- Indicador de objetivo ajustable por el operador que el perforador configura de acuerdo al requerimiento de torque correspondiente
- Hay modelos y variantes disponibles para trabajar con todas las pinzas manuales
- Rangos de capacidad de 10,000 a 25,000 libras de fuerza de arrastre con cable. Lecturas disponibles en sistema inglés, métrico y de báscula dual.

SERIE TONG TORQUE:

- Indica el torque in Joules aplicado a cada junta cuando se usan tenazas de potencia para ajustar tuberías de campos de petróleo.
- Modelos disponibles para todas las marcas y modelos de tenazas de potencia
- Celdas de carga de tensión o de compresión disponibles para usar en todas las configuraciones de tenazas de potencia.
- Amplia variedad de capacidades disponibles para adaptarse a todas las aplicaciones y configuraciones de tenazas.

BENEFICIOS:

- Sistemas diseñados y fabricados para los requerimientos de robustez del campo de petróleo. Las celdas de carga están diseñadas para asegurar una prolongada vida útil con mantenimiento mínimo.
- El manómetro de 6 pulgadas impregnado en aceite tiene años de confiabilidad y facilidad de mantenimiento probadas.
- El indicador de objetivo del manómetro ayuda al operador a mantener el torque adecuado.
- Configuraciones para embutir en caja o en panel disponibles

ESPECIFICACIONES PARA LA ORDE DE COMPRA:

- Marco y modelo de la tenaza y capacidad del selector y del a balanza.
- Embutido en caja o en panel.
- Longitud de manguera si difiere de la longitud estándar (5 pies para serie CTT estándar y 25 pies para series CTP estándar).
- Celda de carga de tensión o de compresión.



Los sistemas de toriómetro de pinza indican con precisión el torque aplicado a las tuberías de los campos de petróleo durante las operaciones de atornillado y desatornillado, reduciendo así el torque insuficiente y excesivo que puede provocar falla en las tuberías. Cada sistema está formado por una celda de carga hidráulica (de tensión o de compresión), una manguera, un manómetro de 6 pulgadas impregnado en aceite con amortiguador y galón de aceite sintético de Crown Oilfield Instrumentation.

For these and other related products, visit DrillingInstruments.com today to find additional information, shop online and more.